

Requisitos de Eliminación de Amianto

Primero, determine si sus materiales requieren una **Encuesta de Amianto**.

- Las encuestas de amianto no son requeridas para cargas de desperdicios compuestas únicamente de masillas y productos de techado que están completamente encapsulados con un aglutinante a base de petróleo y no son duros, secos ni quebradizos, y no se hacen friables. Este material se considera exento de los requisitos de empaque/eliminación ACM.
- Se requiere una inspección para las cargas que contienen demolición, renovación y/o material de techado que no es completamente encapsulado si la carga proviene de cualquiera de los siguientes:
 - Anuncios comerciales públicos o privados.
 - Construir una unisas residencial antes de cualquier demolición.
 - Todas las cargas de construcción y demolición se requieren escombros para completar una forma CyD.

Si sus materiales requieren una encuesta de amianto, debe organizar las pruebas en un laboratorio de pruebas acreditado.

- La encuesta debe contener la dirección del punto de generación.
- Si la encuesta indica que la carga no incluye amianto que contiene material (ACM), la carga puede aceptarse como no-ACM.
- Si la encuesta indica que la carga contiene ACM, la carga debe cumplir con los requisitos de eliminación de materiales de desecho de amianto de DEQ

Eliminación Profesional de Amianto, los contratistas están capacitados en los métodos adecuados para eliminar el amianto de su hogar y otra estructura. Puede encontrar una lista de contratistas autorizados para la eliminación del amianto en www.oregon.gov/deq/FilterDocs/asb-contr.pdf

Requisitos de eliminación de ACM

ACM es cualquier material que contiene más de 1% de amianto en peso.
El Departamento de Calidad Ambiental de Oregon (DEQ) regula la eliminación de ACM de edificios públicos y privados para prevenir la liberación de fibra amianto y exposición

Requisitos de Eliminación de Amianto

La estación Transferencia de Tillamook, puede aceptar pequeñas cantidades de ACM debidamente preparado por los residentes, de acuerdo con las siguientes pautas:

1. Planifique su disposición
 - Condado de Tillamook proporciona pequeñas cantidades de eliminación de ACM solo con cita previa. Llamar a la Estación Transferencia de Tillamook al (503)842-4588 para programar una cita.
2. Moje, envuelva y etiquete su carga
 - Húmeda ACM completamente con agua para asegurar de que permanezca mojado hasta su eliminación.
 - Coloque ACM “friable” y “no friable” en recipientes herméticos tales como dos bolsas de eliminación de amianto de 6 mil para un espesor mínimo de 12 mil. Tambores de fibra, plástico, y acero también son contenedores aceptables, siempre y cuando todos los tambores estén revestidos con una bolsa de eliminación de amianto de plástico de 6 milésimas dentro de la calidad en dos bolsas, y las tapas del tambor están selladas con cinta adhesiva o equivalente.
 - Cada 33x50, 6 mil. La bolsa definida con amianto puede contener un máximo de 25 libras de ACM.
 - Etiquete el empaque de ACM según sea necesario. (Consulte el panel posterior)
3. Complete un desecho de amianto informe de envío.
 - Se requiere un infome de envío de desechos de amianto (ASN-4) para cada carga de ACM.
 - Las formas son disponible en la oficina de la estación de transferencia, en el sitio web de DEQ, o en el sitio web de Solid Waste en www.co.tillamook.or.us/gov/solidwaste.
 - Nuestro personal revisará todas los formularios para verificar su exactitud y intergridad. También inspeccionaremos las cargas de desechos para verificar la exactitud de la información del formulario.

ACM que está incorrectamente emblado o etiquetado no será aceptado. Sin Excepciones.

Nota: Si hay un problema con el desgarró o rotura del empaque, el cliente y/o el generador pueden ser responsables de las tarifas de lipieza y culquer costo impuesto a las instalaciones

El Condado de Tillamook determine que es necesario para compartir informes ASN-4 y otros informaciones con DEQ. La prociisión de este servicio no exime a los propetarios o contratistas de otros requerimientos. El Condado de Tillamook no asume ninguna responsabilidad por las acciones tomadas por propietarios o contratistas en cumplimiento con DEQ y otras regulaciones o requisitos.

ACM debe estar etiquetado con la siguiente información:

- El Peligro
- Contiene fibras de amianto
- Evite crear polvo
- Peligro de cáncer y enfermedad pulmonar
- Evite respirar fibras de amianto en el aire
- Nombre del generador de ACM
- Ubicación donde se generó ACM

Horas y Precios

- La estación de transferencia Tillamook ecepta friable y ACM no friable *con sita previa*. De 8a.m.-2p.m., lunes a viernes. Llamar a la estación transferencia de Tillamook al **(503)842-2431** para programar una cita.

Precio de desecho:

\$10.00 for bolsa (máximo 25 libras, máximo 38x60)

Batería sellada: \$0.16 por libra (55 gal.)

Otros: \$319.75 por tonelada (mínimo \$10.00)

Final lista para ACM

- ✓ Envolver y etiquetar su carga
- ✓ Completa un informe de envío de residuos (ODEQ emitido formulario ASN-4)
- ✓ Traer útiles de embalaje en caso de daños durante el transporte.

Estación de de transferencia de Tillamook ofrece las siguiente material de empaque de amianto:

- Bolsas de amianto: \$2.50 por bolsa
- Cinta adhesiva: \$10.00 por rollo
- Etiquetas: \$0.30 por etiqueta